

Einsatzbereich

- Zum lasierenden Einfärben von Kratzern und Scheuerstellen an gebeizten und lackierten Holzoberflächen.
- Zum farblichen Vorbereiten und Retuschieren in der Oberflächeninstandsetzung.
- Für den Innenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Schnell trocknend.
- Wisch- und wasserfest.
- Gute Haftung auf staub- und fettfreien Lack- und Holzoberflächen.
- Mit allen König-Klarlacken überlackierbar.
- König Color-Stift ist mit der jeweiligen König Color-Tinktur nachfüllbar.

Verarbeitungshinweise

Farbansätze direkt nach dem Auftragen mit der Fingerkuppe oder etwas Trikot im noch feuchten Zustand verwischen, um weiche Übergänge zu erzielen. Ist die Lasur schon angetrocknet, Übergänge oder zu intensiven Farbauftrag mit Lack-Schleifwolle bzw. dem Schleif- und Poliertuch angleichen.

Bei saugenden oder rohen Flächen, diese erst mit König Universalgrund absperren, um ein tiefes Eindringen der Lasur in die Holzfasern zu vermeiden.

Sehr glatte Lackoberflächen mit feiner Lack-Schleifwolle etwas anrauen oder vorher mit König Ansatzlos PLUS leicht ansprühen, damit die Lasur besser haftet.

Nach Gebrauch die Verschlusskappe mit hörbarem "Klick" wieder auf den Color-Stift aufsetzen, um ein Austrocknen zu verhindern. Die Spitze ist ein Verbrauchsteil, welches bei Anwendung abnutzt und bei Bedarf auszutauschen ist.

Bei Bedarf kann der Glanzgrad mit Ansatzlos PLUS bzw. Klarlack PLUS angepasst werden. Nicht zu „nass“ lackieren, sondern in 2-3 Schichten im Abstand von 30-40 cm „abnebeln“.

Produktdaten

Staubtrocken:	nach 1-2 Minuten
Griffest:	nach ca. 5 Minuten (Werte abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke)
Wasserbeständigkeit:	gut
Haftung:	sehr gut, außer auf PE/PP, bedingt gut auf UV-gehärteten Lack-Systemen und Pulverlack
Überlackierbarkeit:	problemlos, soweit bekannt
Lagerfähigkeit:	mindestens 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.
- Materialreste können nach dem Abfallschlüssel-Nr. AAV 080111 – *Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten* – entsorgt werden.

Lieferform

Auf Anfrage

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Seit 1892

Heinrich König ; a Vc ' & Co. KG

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden

Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11

E-Mail: info@heinrich-koenig.de

2021.43