

Einsatzbereich

- Einsetzbar auf Lack-, Dekor- und Schichtstoffoberflächen.
- Zum ansatzlosen Sprühen kleiner Teilbereiche.
- Zur Glanzgradanpassung
- Zur Versiegelung von Instandsetzungsarbeiten.
- Für den Innenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Transparenter NC-Kombilack.
- Glanzgrade stumpfmatt bis glanz.
- Formaldehyd- und aromatenfrei!
- Gute Wasserdampfbeständigkeit.
- Staubtrocken nach 5-10 Minuten – griffest nach ca. 20 Minuten.
- Geeignet für sehr dünnen Schichtaufbau.
- Gute Haftungseigenschaften.
- Gute mechanische und chemische Beständigkeit.

Verarbeitungshinweise

Gut aufschütteln und Ventil kurz freisprühen. Vor Gebrauch an nicht sichtbarer Stelle Lackverträglichkeit und Haftung testen. Oberflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sein. Evtl. vorbehandeln (anschleifen und Schleifreste entfernen). Lack nur „nebelnd“ dünn in mehreren Schichten aufsprühen. Sprühabstand ca. 30-40 cm. Zwischen den Arbeitsvorgängen eine Abluftzeit von ca. 5 Minuten einhalten (bei Raumtemperatur). Bei der Versiegelung einer Instandsetzung mit Retuschierfarben werden diese kurzfristig "aufgehellt" – nach der Lacktrocknung tritt der ursprüngliche Farbton wieder hervor.

Produktdaten

Staubtrocken:	nach 5-10 Minuten
Griffest:	nach 20 Minuten
Durchtrocknung:	nach 7 Tagen
Beständigkeit:	PVC-fest
DIN 68861-1B:	chemische Beständigkeit
DIN 4102-B2:	schwer entflammbar
Schleifbarkeit:	gut
Lichtbeständigkeit:	gut
Lagerfähigkeit:	mindestens 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und stehend bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- König-Sprühdosen nur in völlig entleertem Zustand auf dem vorgeschriebenen Weg entsorgen. Informationen hierzu gibt Ihnen das zuständige Abfallwirtschaftsamt.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel EAKV 150110 (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind) entsorgt werden.
- Heinrich König & Co. KG übernimmt die Entsorgung von Sprüh-König-Dosen für Sie, wenn Sie diese "frei Haus" an die unten aufgeführte Adresse zurücksenden.

Lieferform

Auf Anfrage.

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Seit 1892

Heinrich König ; a V<' & Co. KG

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden

Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11

E-Mail: info@heinrich-koenig.de

2021.43